

Boîtes de dérivation pour exigences extrêmes



Informations produit

La série de boîtes de dérivation a été spécialement développée pour une utilisation dans des environnements extrêmes et particulièrement exigeants. Elle offre une protection ultime des composants électriques et répond aux exigences les plus élevées en matière d'étanchéité à l'eau et à la poussière.

- Indice de protection IP68 (conforme à la norme IEC 60529:2013)
- Boîtier extrêmement robuste en PRV/GFK (plastique renforcé de fibres de verre) pour une sécurité électrique accrue
- Inoxydable, non conducteur et extrêmement résistant à une grande variété de produits chimiques
- Disponible en différentes dimensions
- Stabilisé UV
- Certifié EX pour les zones Ex gaz 1 et 2 ainsi que les zones Ex poussières 21 et 22 (conforme aux normes IEC 60079-0:2011 Ed 6 ; IEC 60079-7:2006 Ed 4 ; IEC 60079-31:2008 Ed 1)
- Domaines d'application : solaire, exploitation minière, industrie, installations de process et de production, usines, applications offshore, laboratoires et environnements avec produits chimiques agressifs, agriculture, IoT, infrastructures réseau

ELBRO Boîtes de dérivation pour exigences extrêmes

Article	ELDAS®-Nr	Description
K227801	152 000 109	Boîte de dérivation 120 x 125 x 90 mm, sans entrée de câble
K227802	152 000 119	Boîte de dérivation 20 x 125 x 90 mm, 1 x M25, 2 x M20 entrée de câble
K227803	152 000 129	Boîte de dérivation 120 x 125 x 90 mm, 1 x M25, 3 x M20 entrée de câble
K227804	152 000 139	Boîte de dérivation 20 x 125 x 90 mm, 1 x M25, 4 x M20 entrée de câble
K227805	152 000 149	Boîte de dérivation 160 x 160 x 95 mm, 2 x M25, 6 x M20 entrée de câble