

ABZWEIGDOSEN IP68– MAXIMALER SCHUTZ FÜR EXTREME EINSATZBEDINGUNGEN

Die **Abzweigdosen-Serie** bietet maximalen Schutz für elektrische Komponenten in extremen Einsatzbereichen. Mit Schutzart IP68 ist sie besonders wasserdicht. Das robuste GFK-Gehäuse ist nicht leitend und chemikalienresistent. Dank EX-Zertifizierung eignet sie sich ideal für explosionsgefährdete Bereiche.



EX-ZERTIFIZIERT
Für explosionsgefährdete
Bereiche geeignet

TOP-PREIS-
LEISTUNGS-
VERHÄLTNISS



SCHUTZART IP68
Maximaler Schutz gegen Wasser und Staub



GEHÄUSEMATERIAL GFK
Robust, nicht leitend und chemikalienresistent



TEMPERATURBEREICH
-50 bis 200 °C



EX-ZERTIFIZIERT
(Ex-Zone Gas: 1 and 2,
Ex-Zone Staub: 21 and 22)



ROSTFREI UND UV-STABIL
Langlebig und zuverlässig auch bei anspruchsvollen Bedingungen



HOHE BESTÄNDIGKEIT
Gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien

Bezeichnung	Abmessungen	Artikel	ELDAS®-Nr.	EAN Code
Abzweigdose 120 ohne Kabeleinführung	120 x 125 x 90 mm	K227801		
Abzweigdose 1 x M25, 2 x M20 Kabeleinführung	120 x 125 x 90 mm	K227802		
Abzweigdose 1 x M25, 3 x M20 Kabeleinführung	120 x 125 x 90 mm	K227803		
Abzweigdose 1 x M25, 4 x M20 Kabeleinführung	120 x 125 x 90 mm	K227804		
Abzweigdose 1 x M25, 6 x M20 Kabeleinführung	160 x 160 x 95 mm	K227805		