

BOÎTES DE CONNEXION IP68 – PROTECTION OPTIMALE EN CONDITIONS EXTRÊMES

Cette série de boîtes de jonction offre une protection fiable des composants électriques dans des environnements extrêmes. Son indice IP68 assure une excellente étanchéité. Le boîtier robuste en PRV est non conducteur et résistant aux produits chimiques. Grâce à sa certification EX, il convient parfaitement aux atmosphères potentiellement explosives.



EX-CERTIFIÉ

Adapté aux
environnements
potentiellement explosifs

MEILLEUR
RAPPORT
QUALITÉ-PRIX



INDICE DE PROTECTION IP68

Protection optimale contre l'eau et la poussière



MATÉRIAU DU BOÎTIER : PVC RENFORCÉ

Robuste, non conducteur et résistant aux agents chimiques.



PLAGE DE TEMPÉRATURE

-50 à 200 °C



EX-CERTIFIÉ

(Ex-Zone Gaz : 1 et 2, Ex-Zone
Poussière : 21 et 22)



RÉSISTANT À LA CORROSION ET STABLE AUX UV

Durable et fiable, même dans des
conditions difficiles.



DURABILITÉ ÉLEVÉE

par rapport à une vaste gamme de
produits chimiques

Désignation	Dimensions	Article	ELDAS®-N°	Code EAN
Boîte de jonction 120 sans ouverture pour câble	120 x 125 x 90 mm	K227801		
Boîte de jonction comportant une entrée de câble M25 et deux entrées de câble M20.	120 x 125 x 90 mm	K227802		
Boîte de jonction comportant une entrée de câble M25 et trois entrées de câble M20.	120 x 125 x 90 mm	K227803		
Boîte de jonction dotée d'une entrée de câble M25 et de quatre entrées de câble M20.	120 x 125 x 90 mm	K227804		
Boîte de jonction comportant une entrée de câble M25 et six entrées de câble M20.	160 x 160 x 95 mm	K227805		